

## Behandlung von JURA-Kalkstein

JURA-Kalkstein (früher: Jura-Marmor) wird aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften vielfältig verwendet. Als exklusiver Bodenbelag in privaten und öffentlichen Räumen, als Fensterbank oder in Bad und Küche. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei JURA-Kalkstein die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

### Allgemeine Hinweise



Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden und matte Flecken bekommen. Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser Stoffe

mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme und Scheuerpulver o.ä. verzichten.

### Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1x dünn auf. Die Wasser abweisende Wirkung erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels von der Oberfläche deutlich.

⚠ Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht geeignet sind. Beim Verfugen ist daher sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

### Bauendreinigung



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, sollten Sie eine Reinigung durch Wischen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt durchführen. Bei rauen Oberflächen kann man auch Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner stark verdünnt (min. 1:20) einsetzen.



Reste von Fugenmörtel auf polierten und geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grundreiniger unverdünnt auftragen, ca.10 Min. einwirken lassen und mit weißem Pad vorsichtig- ohne Druck- abreiben.

### Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Bodenpflegemitteln kann man mit Lithofin MN Grundreiniger entfernen. In hartnäckigen Fällen, auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen u.ä. Lithofin LÖSEFIX verwenden. Für tief sitzende Öl- und Fettflecken verwenden Sie Lithofin OIL-EX. Kalkablagerungen lassen sich nur mechanisch mit Schaber, Rasierklinge o.ä. entfernen.

### Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Generell empfehlen wir für benutzte Flächen wie Böden, Wände, Tische, Countertops eine Spezial-Imprägnierung. Diese macht die Oberfläche wasser- und ölabweisend, so dass Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken durch Öl, Fett u.ä. weitestgehend vermieden werden bzw. leichter entfernbar sind. So wird JURA-Kalkstein noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

⚠ **Wichtig:** Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probebläche wird empfohlen.



Die Verarbeitung ist einfach: mit Wischmopp oder Pinsel auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca.15min) restlos entfernen.



Lithofin MN Fleckstop eignet sich für alle Oberflächen. Das Aussehen verändert sich nicht, gelegentlich kann eine leichte Farbvertiefung eintreten.

Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

### Regelmäßige Pflege

Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen.



Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege bei - so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang.

Stark Fett lösende Mittel, auslaugende Schmierseifen sowie Schicht bildende

Produkte eignen sich nicht zur Dauerpflege.

Zur Auffrischung und Erhaltung polierter Flächen empfehlen wir, gelegentlich (ca. jedes 4.Mal anstatt Wischpflege) Lithofin MN Glanzpflege ins Wasser zu geben.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

**LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20.**



⚠ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D3.09hps)